

## 3D tender specification

Pos.	Masse	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	
			Euro		Euro	
1		<p><b>DAMTEC® 3D</b> Dimpled impact sound insulation and vibration absorption in floating screed /concrete slab systems.</p> <p><i>Manufacturer:</i> Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH Fuchsbergerstr.4, D-29410 Salzwedel, Tel. +49/8683-701 142, Fax +49/8683-701 4 142</p> <p><i>Material:</i> High-grade granules of recycled rubber with PU elastomer bonding agent.</p> <p><i>Delivery:</i> rolls Thickness (-1.0mm)/Width (±1.5%)/Length (±1.5%): (8/4)mm/0.8m/15m, (17/9)mm/0.8m/12.5m</p> <p><i>Physical Characteristics:</i> tensile strength: approx. 0.3 N/mm<sup>2</sup> (EN ISO 1798) elongation at break: approx.. 45% (EN ISO 1798) service temperature range: - 40°C to + 80°C flammability rating: E<sub>f</sub> (EN 13501-1) dynamic stiffness: (EN 29052) 8/4 approx. 30 MN/m<sup>3</sup> 17/9 approx. 17 MN/m<sup>3</sup> impact sound improvement: (EN ISO 140-8) - 17/9: 26dB - 8/4: 20dB</p> <p><i>Properties:</i> resistance to moisture absorption and rot degradation, high compressive strength and load-bearing performance</p> <p><i>Installation:</i> In accordance <b>DAMTEC® 3D</b> installation instructions.</p> <p>m<sup>2</sup> <b>DAMTEC® 3D</b>, impact sound insulation made of</p>				

Dieser Ausschreibungstext unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.  
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter [www.kraiburg-relastec.de/sportec](http://www.kraiburg-relastec.de/sportec)

Seite 1 von 2

## 3D tender specification

Pos.	Masse	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	
			Euro		Euro	
1		<p>recycled rubber granules, shrank in PE membrane, on pallets to be supplied and installed.                      Manufacturer: Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH                      Product: <b>DAMTEC® 3D</b>                      Thickness: ___ mm; Impact Sound Reduction: ___dB                      Installation has to be in accordance with installation instructions of manufacturer.</p> <p>Rolls of duct tape (length: 50m)                      It is recommended to glue tape over the joints.                      (in acc. with manufacturer's recommendations).</p> <p>m² PE membrane Thickness: ___ mm                      After installation of insulating underlay cover it with suitable PE membrane (for example PE 0.2 mm).                      (in acc. with manufacturer's recommendations).</p> <p>rolls peripheral insulation strip: (length: 50m)                      height ___ mm thickness ___ mm.                      Install it over all structural components which extend upward or laterally such as walls, pipes etc. before installation of floor system components.                      (in accordance with manufacturer's recommendations).</p> <p>Materials: _____</p> <p>Labour: _____</p>				

**DISCLAIMER:**

Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis kann KRAIBURG RELASTEC im Einzelfall jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine DAMTEC® Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind durchzuführen. Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Dieser Ausschreibungstext unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.  
 Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter [www.kraiburg-relastec.de/damtec](http://www.kraiburg-relastec.de/damtec)

Dieser Ausschreibungstext unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.  
 Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter [www.kraiburg-relastec.de/sportec](http://www.kraiburg-relastec.de/sportec)