

Pos.	Masse	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	
			Euro		Euro	
1		<p><b>DAMTEC® standard</b> Floor underlay for impact sound insulation under parquetry, laminate, carpeting and ceramic tiles as well as under linoleum and PVC flooring.</p> <p><i>Manufacturer:</i> Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH Fuchsbergerstr.4, D-29410 Salzwedel, Tel. +49/8683-701 142, Fax +49/8683-701 4 142</p> <p><i>Material:</i> Fine granules of recycled rubber and cork with PU elastomer</p> <p><i>Delivery:</i> rolls Thickness (<math>\pm 0,3\text{mm}</math>)/ Width (<math>\pm 1,5\%</math>)/ Length (<math>\pm 1,5\%</math>): 2mm/1m/30m, 3/1/20, 4/1/20, 5/1/15, 6/1/20 (other dimensions on request)</p> <p><i>Physical Characteristics:</i> tensile strength: 0.6 N/mm<sup>2</sup> (EN ISO 1798) elongation at break: approx. 20% (EN ISO 1798) density: approx. 700kg/m<sup>3</sup> flammability rating: B2 (DIN 4102-1) service temperature range: - 30°C to + 80°C heat transmission coefficient: 0,06 m<sup>2</sup>K/W for 5mm slab (DIN 52612) deflection: 10% with 0.38 N/mm<sup>2</sup> (tested with 10mm) impact sound improvovement: with 2mm thickness  <ul style="list-style-type: none"> <li>- 29dB under textile floor</li> <li>- 20dB under 7mm laminate floor</li> <li>- 19dB under 16mm solid parquetry</li> <li>- 18dB under ceramic tiles</li> </ul> </p> <p><i>Properties:</i> Very low emissions, resistance to moisture absorption and rot degradation, high compressive strength and load-bearing performance, for use with under floor heating</p> <p><i>Installation:</i> In accordance <b>DAMTEC® standard</b> installation instructions. (loose laid)</p>				

Dieser Ausschreibungstext unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.  
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter [www.kraiburg-relastec.de/sportec](http://www.kraiburg-relastec.de/sportec)

Seite 1 von 2

Pos.	Masse	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	
			Euro		Euro	
1		<p>m<sup>2</sup> <b>DAMTEC® standard</b>, impact sound insulation made of recycled rubber granules, shrank in PE membrane, on pallets to be supplied and installed.                      Manufacturer: Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH                      Product: <b>DAMTEC® standard</b>                      Thickness: ____ mm                      Installation has to be in accordance with installation instructions of manufacturer.</p> <p><i>(glued):</i>                      m<sup>2</sup> <b>DAMTEC® standard</b>, impact sound insulation made of recycled rubber granules, shrank in PE membrane, on pallets to be supplied and considering the manufacturer data stick down professionally on to even and stable underground with suitable adhesive after choice of the offerer.                      Adhesive, Type _____                      Manufacturer: Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH                      Product: <b>DAMTEC® standard</b>                      Thickness: ____ mm                      Installation has to be in accordance with installation instructions of manufacturer.</p> <p>Materials: _____</p> <p>Labour: _____</p>				

**DISCLAIMER:**

Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis kann KRAIBURG RELASTEC im Einzelfall jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine DAMTEC® Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind durchzuführen. Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Dieser Ausschreibungstext unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.  
 Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter [www.kraiburg-relastec.de/damtec](http://www.kraiburg-relastec.de/damtec)

Dieser Ausschreibungstext unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.  
 Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter [www.kraiburg-relastec.de/sportec](http://www.kraiburg-relastec.de/sportec)